



EXTINTOR CO₂ 5KG BC



DESCRIPCIÓN

Extintor importado, de origen asiático y construido para cumplir todas las normas nacionales. Decreto Ley: N° 44

Materiales de alta calidad tanto en la elaboración del extintor, como de sus partes y piezas.

Efectivo contra fuegos clase BC. Se recomienda su uso en oficinas, bodegas, instalaciones eléctricas, recintos con equipo electrónico, entre otros.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Indicado para fuegos “BC”
- ✓ Extintor recargable
- ✓ Certificación Cesmec
- ✓ Materiales de alta calidad
- ✓ Recomendado para oficinas, instalaciones eléctricas, bodegas, data center, entre otros.
- ✓ No recomendado en espacios reducidos sin ventilación



Chile

General Amengual #242, Estación central - Santiago

Fono: 22 919 19 85 | 22 919 20 23

Whatsapp: +569 7535 19 24

www.fireguard.cl | contacto@fireguard.cl

FICHA TÉCNICA

Naturaleza del agente extintor	Dióxido de carbono
Nombre Químico	CO ₂
Contenido potencial nominal	100%
Capacidad nominal	5 Kg.
Potencial de extinción	10-B : C
Masa del extintor cargado	17 Kg. Aprox.
Masa del extintor descargado	12 Kg. Aprox.
Cilindro	Acero 4 mm. Rojo Brillante
Aislante eléctrico	Hasta 100 Kv.
Temperatura Limite de operación	-30° C + 49° C
Presión de trabajo	2180 psi
Presión de ensayo	3640 psi
Tiempo de descarga	16 seg. Aprox.
Manguera	Goma negro Con alma de acero
Difusor	Difusor PVC negro
Diámetro	154 mm.
Altura	540 mm.
Soporte	Redondo metálico
Válvula	Bronce
PH cilindro	Cada 5 años
Embalaje	Caja cartón 21.5x16.5x66.5
Unidades por caja	1PC/Caja

FIREGUARD Chile

General Amengual #242, Estación central - Santiago

Fono: 22 919 19 85 | 22 919 20 23

Whatsapp: +569 7535 19 24

www.fireguard.cl | contacto@fireguard.cl